



COME ELIMINARE RIGHE E SEGNI NERI DAI PAVIMENTI RESILIENTI

Un problema che affligge tutti i manutentori alle prese con pavimenti resilienti (gomme, linoleum, PVC, plastiche in genere, ecc.) è l'eliminazione di righe, segni neri, sporco. Per affrontare il problema dobbiamo suddividere i diversi tipi di pavimento in:

PAVIMENTI NON CERATI

Possiamo utilizzare diversi detergenti sgrassanti molto attivi oppure un decerante. In ogni caso ci dovremo attenere alle indicazioni fornite in etichetta dal fabbricante. Nella linea di prodotti distribuita dalla nostra ditta vi consigliamo:

- 1) Per utilizzo manuale il prodotto denominato CUCINA (cod. 414) deve essere utilizzato tal quale vaporizzato con apposito spruzzatore direttamente sulla superficie da pulire. Lasciare agire pochi secondi asportare lo sporco con un panno e quindi risciacquare. Naturalmente è adatto per piccole superfici.
- 2) Per utilizzo con macchina lavapavimenti (possibilmente monospazzola) è consigliabile un buon decerante come STRIPPER HIGHT SPEED PLUS (cod. 405). Se invece si utilizza una macchina lava pavimenti automatica si potrebbe utilizzare D.P. 1000 (cod. 376-1) esente da schiuma in abbinamento con CUCINA (vaporizzato sulle macchie e segni più difficili). In ogni caso è bene che le macchine lavapavimento siano equipaggiate di dischi abrasivi (verdi o neri), sconsigliate le spazzole di qualsiasi tipo.

PAVIMENTI CERATI

Possiamo intervenire nei seguenti modi:

MANUTENZIONE SPRAY BUFFING

Si effettua se non ci sono molti segni neri o righe ed il pavimento non è molto sporco.

- 1) spolverare utilizzando scope elettrostatiche o panni antistatici pre trattati
- 2) utilizzare la monospazzola (meglio se HIGHT-SPEED 400 giri) munita di disco giallo
- 3) vaporizzare pochissimo prodotto direttamente sul pavimento e passare con la monospazzola fino a completa rimozione di sporco e segni neri
- 4) terminata la pulizia sostituire il disco giallo con uno bianco e procedere alla lucidatura finale
- 5) se necessario spolverare utilizzando scope elettrostatiche o panni antistatici pre trattati

MANUTENZIONE SPRAY CLEANER

Si effettua se il pavimento presenta molti segni neri, righe ed è piuttosto sporco.

- 6) spolverare utilizzando scope elettrostatiche o panni antistatici pre trattati
- 7) utilizzare la monospazzola (meglio se HIGHT-SPEED 400 giri) munita di disco rosso
- 8) vaporizzare pochissimo prodotto direttamente sul pavimento e passare con la monospazzola fino a completa rimozione di sporco e segni neri

CANTELLO s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL. E FAX 011-22 66 280 FAX 22 66 553
(SELEZIONE PASSANTE E RICONOSCIMENTO FAX AUTOMATICO)

SITO INTERNET www.cantello.it e mail cantello@cantello.it



- 9) terminata la pulizia sostituire il disco rosso con uno bianco e procedere alla lucidatura finale
- 10) se necessario spolverare utilizzando scope elettrostatiche o panni antistatici pre trattati

TRATTAMENTO DI FONDO

Qualora la cera sia molto rovinata è conveniente intervenire con un nuovo trattamento di fondo decerando completamente ed applicando un nuovo strato di cera.

CANTELLO s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL. E FAX 011-22 66 280 FAX 22 66 553
(SELEZIONE PASSANTE E RICONOSCIMENTO FAX AUTOMATICO)

SITO INTERNET www.cantello.it e mail cantello@cantello.it