

ACTIVE 360 panno in fibre poliattive®



NUM. 0002-0017



Rimuove il 99.99% dei batteri con l'azione meccanica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEGLI ALIMENTI
Sezione di Microbiologia agraria, alimentare e ambientale
e di Igiene
Stazione di Microbiologia industriale
89055 PORTICI (ITALIA)
Tel. & Fax: 081 2539405-081 2539407

CERTIFICATO DI ANALISI

Data 21.09.2010

Numero d'ordine 24

Analisi richiesta da	EUDOREX srl		
residente in	ACERRA (NA)	Via	Z.I. di Acerra
Descrizione del campione	ACTIVE 360®/RUNNER come da dichiarazione e sotto la responsabilità del committente		
Campione consegnato il	14.09.2010		
Campione prelevato il	_____		
Tipo di analisi	Valutazione della capacità del panno ACTIVE 360®/RUNNER di rimuovere microrganismi da una superficie in acciaio inox.		

PROCEDURA

Una superficie in acciaio inox di 100x100 cm era contaminata con una miscela di un batterio Gram positivo (*Staphylococcus aureus*) e un batterio Gram negativo (*Escherichia coli*). Prima e dopo la pulizia della superficie con il panno umido era determinato il numero di unità formanti colonia (UFC) di batteri per cm².

RISULTATI

Superficie prima della pulizia UFC di batteri/cm ²	Superficie dopo pulizia con il panno umido UFC di batteri/cm ²
10.000	28

L'analista

Il responsabile della sezione





DESTINAZIONE D'USO	superfici dure in genere
AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO	Sanità, industria, horeca, uffici
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • sgrassa, assorbe, scorre e rimuove facilmente le incrostazioni • azione rimozione meccanica del 99% dei batteri
TECNOLOGIA TESSUTO	FIBRE POLIATTIVE®
CERTIFICAZIONI	ANTIBACT, IDONEO GPP, ISO14021
USO CORRETTO in base ai "CAM GPP" e Codice Appalti	<ul style="list-style-type: none"> • umido e ben strizzato, con o senza detergente • sfruttare le 8 facce e il "colour-coding" per evitare la contaminazione crociata
DOSAGGIO E IMPREGNAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • 1 panno assorbe 80 ml di soluzione e ne trattiene ca. 50 dopo lo strizzaggio • tempo di assorbimento: 1,5"
MANUTENZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • lavare in lavatrice da 60 a 90° e conservare asciutto • prelavaggio a freddo nel caso il panno sia stato utilizzato con cloro • utilizzare detergente per tessuti preferibilmente liquido • in condizioni normali il panno resiste oltre 200 cicli di lavaggio

DATI TECNICI

TIPOLOGIA	microfibra tessile trattata con PU, con trama a rilievo (fibre poliattive®), 70% microfibra 30% poliuretano
DTEX	0,20
PESO	240 gr/mq +/- 10%
ASSORBIMENTO	300% +/- 10%
Q.TA' DETERGENTE /PANNO (strizzato)	50 ml +/- 10%
DIMENSIONE	38x35 cm +/- 5%
RESISTENZA AI LAVAGGI	➤ 200 cicli (90°)
TIPO DI IMBALLO	5 pz in busta, 10 buste nel cartone

