



SCHEDA TECNICA




CANTELLO s.r.l.

VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 - CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.cantello.info

INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it

Codici/Ref.No.	 <p style="text-align: center;">POWER WD 50 P/PD/I</p>
15101210001 (P)	
15151210001 (PD)	
15114010001 (I)	
DATI TECNICI/TECHNICAL DATA	
Potenza max/Max power rating (w)	1450
Potenza nominale/Rated power (w)	1350
Tipologia filtro/Standard filter	Filtro tela/Textile filter
Capacità/Capacity (l)	50
Capacità utile/Effective capacity (l)	35
Portata aria/Air flow rate (l/s)	74
Depressione/Vacuum (mbar)	260 mbar
Rumorosità/Sound level Db(A)	62
Tipologia carrello/Trolley	Carrello ruote antiurto con sede per accessori in dotazione/Trolley in anti-shock plastic material with accessories holder
scarico (si/no)/Drain hose (yes/no)	si (versione PD)/yes(only PD version)
tipologia di scarico/Drain system	tubo/drain hose
lunghezza tubo aspirazione/Flexible hose	2,5 m
barra aspirazione (se std)/Gangway tool (opt)	si (solo optional)/yes (opt)
Peso/Weight (kg)	13,5 (senza accessori)/(without accessories)
Dotazione standard/Standard accessories (Ø)	<p>Ø40. Tubo flessibile 2,5 m, tubo rigido a "s", bocchetta pavimenti polvere, bocchetta pavimenti liquidi, pennello, lancia piatta, filtro tela, filtro di protezione nylon</p> <p>Ø 40. Flexible hose 2,5 m, suction tube "s", floor tool, squeegee tool, round brush, crevice tool, textile filter, nylon protection filter</p>