



www.cantello.it



SCHEDA
TECNICA



TOTAL AUTO

Detergente sgrassante



TA-01

Bottiglia 1 kg



TA-01-C

5 Bottiglie 1 kg



TA-05

Fustino 5 kg



TA-05-C

2 Fustini 5 kg

pH 8

acido neutro **BASICO**

DESCRIZIONE - SPECIFICO PER IL SETTORE AUTO

Detergente specifico auto asciugante per il lavaggio di auto, moto e tutti i veicoli industriali. Ottimo anche per lavaggio dei telonati. Non richiede asciugatura. Effetto cera. Crea inoltre un effetto idrorepellente sui vetri che facilita il lavoro dei tergicristalli.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Prodotto liquido di colore azzurro senza profumazione aggiunta.

ESEMPI DI UTILIZZO - DOSAGGI E DILUIZIONI

AUTO E VEICOLI INDUSTRIALI

Il prodotto può essere applicato sia con schiumato che con applicazione tradizionale a spugna.

Prima di applicare il prodotto bagnare la carrozzeria ed eliminare sporco grossolano (fango, detriti, ecc.)

Il prodotto deve essere diluito in acqua (3/5%) e applicato sulla vettura possibilmente non esposta al sole diretto. Per sporco pesante spugnare o utilizzare apposita spazzola per auto. Quindi risciacquare. Non occorre asciugare.

AUTOLAVAGGIO A TUNNEL

Utilizzare con il sistema di dosaggio automatico nella percentuale del 3%

MOTO

Il prodotto nelle diluizioni indicate non macchia i metalli dolci come le leghe di alluminio. Può essere utilizzato anche sui cupoloni in plexiglas.

CERCHIONI

Con la stessa procedura applicare e lasciare agire alcuni secondi. Quindi spugnare e risciacquare. Normalmente è sufficiente la stessa concentrazione utilizzata per la carrozzeria ma la stessa può essere aumentata fino al 20%

INTERNI AUTO

Utilizzare flacone con vaporizzatore ed applicare con diluizione del 1/2%. Aumentare se necessario fino al 10%. Quindi rimuovere lo sporco con panno o carta.

MACCHINE UTENSILI

Ottimo per la pulizia a fondo di tutte le macchine utensili. Applicare con diluizione fino al 20%. Quindi spugnare e risciacquare.



www.cantello.it



PAVIMENTI

Sebbene non specifico il prodotto è utilizzabile per il lavaggio dei pavimenti a mano o con lavapavimenti. Utilizzare con concentrazione variabile dal 3% al 20% a seconda del grado di sporco da rimuovere. E' preferibile applicare la soluzione detergente e lasciare agire per 2/3 minuti. Quindi rimuove con un buon risciacquo. Per utilizzo con lavapavimenti automatiche utilizzare un antischiuma versato direttamente nel serbatoio di recupero.

SGRASSATORE MULTIUSO PER OFFICINE

Diluito al 10% è un ottimo grassatore per tutte le superfici lavabili. Adattissimo anche per lavaggio acciaio inox.

VETRATE ESTERNE

Applicare con concentrazione dal 3/5%, strofinare con spazzola se necessario e quindi risciacquare. Non richiede ulteriori passaggi per l'asciugatura con panni o tergivetro.

ACCIAIO INOX

Ottimo per la pulizia di mobili, porte, cappe, ecc. in acciaio inox. Applicare diluito al 10% con spugna e lasciare agire. Risciacquare. Lascia superfici brillanti senza bisogno di asciugare.

NON USARE SU PIANI DI LAVORO MA SOLO SU SUPERFICI NON A DIRETTO CONTATTO CON ALIMENTI..

NOTE:

E' preferibile applicare il prodotto su automezzi non surriscaldati e non esposti direttamente al sole.

Come sempre vi ricordiamo di:

NON MISCELARE CON ALTRI PRODOTTI E NON TRAVASARE IN CONTENITORI NON IDONEI (BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE, BIBITE, BOTTIGLIE DI VETRO, ECC) E PRIVI DI ETICHETTA ORIGINALE.

NON TRAVASARE IN CONTENITORI CON ETICHETTE DI ALTRI PRODOTTI.

Per visualizzare la SCHEDA di SICUREZZA, effettua il download selezionando l'apposita icona o inquadrando il QR Code col proprio dispositivo cellulare



CANTELLO s.r.l.
VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553
Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532
CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.
sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.it
INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it

