



Alka Mp

SCHEDA TECNICA

DETERGENTE LIQUIDO ALCALINO COMPLETO PER LAVAGGI MONOFASE



CARATTERISTICHE GENERALI

ALKA MP è un detergente alcalino liquido, ad azione sequestrante e controllo della schiuma, per applicazioni in Cip a recupero, di linee e superfici interessate da scambio termico. Impiegabile in tutti i settori dell'industria alimentare, dell'imbottigliamento e del lattiero caseario. Il prodotto risulta particolarmente efficace nei trattamenti di detersione e rimozione di contaminazioni organiche ed inorganiche, anche di livello alto, ed in presenza di acque a media / alta durezza. Grazie all'alto contenuto in sequestranti il formulato consente di procrastinare, nel tempo, la fase acida, mentre la presenza di abbattitori di schiuma consente di lavorare in sistemi chiusi a forte turbolenza e pressione. Il prodotto può essere gestito con sistemi di dosaggio e controllo, di tipo automatico tramite conducibilità. Utilizzabile anche per pastorizzatori, omogeneizzatori, scambiatori a piastre ed in macchine lava stampi a tunnel ed immersione.



CONDIZIONI DI IMPIEGO

Utilizzare **ALKA MP** in soluzione acquosa in concentrazione variabile tra 1% e 3% in riferimento al grado di contaminazione presente ed alla durezza dell'acqua di esercizio. Sono consigliate temperature di lavaggio al di sopra dei 40°C. Risciacquare accuratamente dopo l'utilizzo.





CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico:	liquido
Colore:	opalescente
Odore:	inodore
pH :	14 ± 0.5
Densità 20 °C:	1,265 ± 0,5 g/cm ³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.



INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.



AVVERTENZE

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati. Per l'utilizzo attenersi anche alle istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza. Non disperdere il prodotto e il contenitore nell'ambiente. **Prodotto ad uso professionale.** Compatibile con la maggior parte dei materiali normalmente presenti nelle industrie alimentari se utilizzato in modo appropriato, in caso di dubbio valutare singolarmente il materiale prima dell'utilizzo. Conservare gli imballi chiusi e lontani da temperature estreme.



FORMATI

Codice	Contenuto	Confezione	Codice EAN
V64255	25 kg	fusto 25 kg	8056099689192
V64022	1250 kg	big 1250 kg	8056099689185



PALLETTIZZAZIONE

CONFEZIONAMENTO	PZ PER PALLET	TOT UNITA' X PLT	PZ PER STRATO
FUSTO 25 kg	24 FUSTI	-	12 FUSTI x 2 STR.
BIG 1250 kg	-	1 PZ.	-

Rev. 1 del 03/05/2024

